



KOZAK STUDIO
AUTO DETAILING DLA KAŻDEGO
mgr Michał Kozak
ul. Cisowa 8, 42-200 Częstochowa
Tel. 507890564, www.kozak-studio.pl
NIP 949-20-53-425, Regon 369074403

Instrukcja pielęgnacji powłok ochronnych FX Protect

Powłoka ochronna wymaga specjalnej pielęgnacji, oprócz rekomendowanego przez producenta serwisu co 6 miesięcy w celu osiągnięcia maksymalnej trwałości zalecamy:

Mycie

Używanie tylko delikatnych rękawic do mycia (rekomendujemy drobną mikrofibrę lub z naturalnego włosia), korzystanie z szamponów przeznaczonych do pielęgnacji powłok o neutralnym (odczyn bardziej kwasowy) pH oraz osuszanie pojazdu zawsze delikatnym dużym ręcznikiem z mikrofibry (typu Fluffy) stosując delikatny docisk do powierzchni lakierowanych pozwoli zminimalizować powstawanie zarysowań w czasie mycia do minimum.

Zalecane mycie zasadą na dwa wiadra (1 wiadro z szamponem 2 wiadro z czystą wodą i separatorem).

Mycie najlepiej rozpocząć od dokładnego spłukania wodą samochodu z zalegającego brudu (mycie zawsze rozpoczynamy od górnych partii karoserii kończąc na dolnych) lub wzruszenia zalegającego brudu pianą aktywną z obojętnym lub lekko kwaśnym pH. Po spłukaniu zalecamy pierwsze dokładne mycie felg oraz nadkoli dopiero później przejść do mycia właściwego.

Mycie właściwe należy zawsze wykonywać na dwa wiadra, regularnie płukając rękawicę w czystej wodzie aby zminimalizować ryzyko porysowania lakieru.

Do powłok FX Protect zalecamy szampon FX Car Shampoo. Po umyciu dokładnie spłukać samochód i osuszyć ręcznikiem poczynając od dachu, maskę, górne partie boczne, tył, dolne partie boczne.

Pielęgnacja

Przypominamy że pomimo iż powłoka ceramiczna jest odporna na działanie mocnej chemii, zalecamy jej stosowanie ograniczyć do minimum. Kosmetyki które stosujemy do powłok powinny mieć zawsze pH zbliżone do obojętnego bądź lekko kwasowe tak aby zachować trwałość nałożonej powłoki.

Dziękujemy za wybór Kozak Studio oraz FX Protect. W razie pytań zostajemy do dyspozycji.